

TECHNISCHE INFORMATION

FRÜHLING PARKETTLACK PREMIUM

Produktcharakteristik: FRÜHLING Parkettlack ist ein Einkomponentenlack auf Urethanhybridbasis, wasserverdünnbar.

Eigenschaften: Umweltfreundlich, geruchlos, nicht feuergefährlich, sehr strapazierfähig, sehr gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit.

Einsatzgebiet: Alle Parkett- und Holzarten, sowie angeschliffene fett- und silikonfreie Altanstriche. FRÜHLING-Parkettlack ist auch für die Beschichtung von Möbelstücken, Wand- und Bodenkorkplatten geeignet.

Qualitätsbestimmung: FRÜHLING Parkettlack ist laut Prüfbericht vom österreichischen Holzforschungsinstitut (Auftr. Nr. 1187/92) für stark beanspruchte Böden geeignet.

Verarbeitungshinweise: Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter +10°C Raum- und Objekttemperatur verarbeiten. Direkte Sonnenbestrahlung und hohe Temperaturen (über 30°C) können zu Blasenbildung und Verlaufstörungen führen.

Arbeitsgeräte: Roller, Pinsel, Spritzpistole und rostfreie Spachtel.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Eintrocknete Lackreste sind nur mehr mechanisch entfernbar.

Ausgiebigkeit: Ca. 8-10 m²/kg/Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. FRÜHLING-Parkettlack ist unverdünnt zu verarbeiten.

Trockenzeit: Zwischen den einzelnen Anstrichen ist eine Trockenzeit von 60-90 min. einzuhalten.

Schleifbarkeit: Nach einer Trockenzeit von mindestens 2 Stunden ist der Anstrich gut schleifbar

Hinweise: Um eine sehr gute Oberflächenhärte zu erreichen, sollte man den frisch beschichteten Boden in den ersten Tagen nicht mit Teppichen belegen und um Kratzer zu vermeiden, in den ersten Stunden nicht mit hartem Schuhwerk betreten.

Anstrichaufbau

Untergrund: Die zu beschichtenden Flächen müssen frei von Wachs, Öl, Fett, trocken und gut geschliffen sein.

Altanstriche sind unbedingt gut anzuschleifen. (zB. Mit Scotchbrite grau oder rot) Keinesfalls darf Stahlwolle für das Anschleifen bzw. für den Zwischenschliff verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION

FRÜHLING PARKETTLACK PREMIUM

FRÜHLING-Parkettlack haftet im allgemeinen gut auf den meisten Untergründen. In Zweifelsfällen muß jedoch die Haftung auf einer Probefläche geprüft werden.

Der Schleifstaub muß sehr gründlich entfernt werden.

Versiegelung: FRÜHLING-Parkettlack muß mindestens 3 x aufgetragen werden. Da es sich bei FRÜHLING-Parkettlack um ein wasserverdünnbares System handelt und dadurch die Holzfasern anquellen, muß nach dem ersten oder zweiten Lackauftrag (auf jeden Fall vor der Letztbeschichtung) unbedingt ein Zwischenschliff durchgeführt werden. Für den Zwischenschliff wird ein Schleifpapier mit der Körnung 180 bis 240 empfohlen. (oder Scotchbrite grau)

Anmerkung: Da FRÜHLING-Parkettlack fast geruchlos und nicht feuergefährlich ist, kann er in geschlossenen Räumen verarbeitet werden. Um eine raschere Trocknung zu erreichen wird aber eine ausreichende Belüftung empfohlen.

Bei Lagerung und Transport sind keinerlei Schutzmaßnahmen erforderlich.

Aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen erforderlich und einzuhalten.

FRÜHLING-Parkettlack ist äußerst pflegeleicht. Die Reinigung sollte mit FRÜHLING-Parketreiniger, die Pflege mit FRÜHLING Parkett polish.

Verpackung: 1 lt, 2,5 lt, 5 lt, 10 lt und 25 lt.

Lieferbar: seidenmatt und glänzend

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonder abfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57303

Dieses Produkt ist nach den bestehenden Transportvorschriften ADT/RID und der Chemikalien Verordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Aug. 2005